

IT

**RISCALDATORI A INDUZIONE**  
cuscinetti, giunti, ruote, ingranaggi, ecc.



**MADE  
IN  
HOLLAND**



**ESTRATTORI IDRAULICI**  
capacità 4-50 tonnellate



**AUTOCENTRANTI**



**ANNO 1978**

**ATTREZZATURA PER OFFICINE**

**ATTREZZATURA DI MANUTENZIONE PER OFFICINE  
MATERIALE ROTABILE**

**POMPA MANUALE E  
DIVARICATORE/SOLLEVATORE**  
kit in valigetta, 700 bar



**ATTREZZATURE IDRAULICHE  
INDUSTRIALI**  
cilindri, martinetti, tagliadadi, 700 bar



**MANUTENZIONE EFFICIENTE, SICUREZZA E FACILITÀ DI UTILIZZO,  
OTTIMIZZAZIONE PROCESSO, L'ATTREZZATURA GIUSTA PER QUEL  
LAVORO**



## INSERIMENTO ED ESTRAZIONE CUSCINETTI BBP

### Installatore-estrattore idraulico mobile

Installazione e rimozione di cuscinetti ferroviari (kit di cuscinetti TBU, SP e TAROL). Appositamente per officine di manutenzione ferroviaria e metropolitana.

Questo supporto idraulico consentirà di risparmiare tempo prezioso e di lavorare in condizioni di sicurezza ed efficienza. Modello girevole su ruote facile da utilizzare per il montaggio e lo smontaggio.

- Mobile e facile da utilizzare da parte di una sola persona
- Capacità di estrazione (smontaggio) regolabile fino a un massimo di 100 tonnellate
- Capacità di inserimento (montaggio) regolabile fino a un massimo di 68 tonnellate
- Per il montaggio e lo smontaggio sicuro, semplice e rapido di set di cuscinetti a rullo conico



Disponibile anche come modello compatto a scorrimento laterale



## BETEX HXPM 50/100/150T

### Estrattore idraulico mobile

Estrattore autocentrante a 2 o 3 bracci, capacità 50, 100 o 150 tonnellate.

Per lo smontaggio di tutti i tipi di componenti della trasmissione fra cui cuscinetti, giunti, ingranaggi, ruote, ecc.

L'estrattore è autocentrante, facile da manovrare e regolabile in altezza. I bracci scivolano verso l'interno o l'esterno simultaneamente. Si trasforma in estrattore a 2 bracci o a 3 bracci.

Quanto maggiore è la forza, tanto più stretta sarà la presa delle ganasce. I bracci non possono essere piegati né deviati. La valvola di sblocco sicurezza integrale evita il sovraccarico e garantisce il non superamento della capacità di potenza massima.

Distanza massima: 1250 / 1500 / 1600 mm

Lunghezza massima albero: 780 / 1215 / 1150 mm



Da utilizzare in combinazione con Pompa Pneumatica ad altissima pressione BETEX, 2800 bar



## RISCALDATORE RAPIDO BETEX MF QUICK-HEATER - 22kW / 44kW

### Riscaldatore a induzione per montaggio e smontaggio

Per cuscinetti, anelli a labirinto, anelli dei cuscinetti (NU, NJ), manicotti, bussole, giunti, ingranaggi, ruote, anelli per ruote, ecc.

Il riscaldamento a induzione a media frequenza è un metodo di riscaldamento sicuro ed efficace che migliora la qualità dell'installazione o della manutenzione. In confronto ai metodi convenzionali, è un metodo rapido, semplice e a risparmio energetico.

- Con il riscaldatore rapido BETEX MF Quick-Heater è possibile riscaldare i pezzi in modo pulito, controllato e uniforme. Ciò consente di evitare danni o contaminazioni.
- A seconda dell'applicazione, è possibile utilizzare induttori fissi o flessibili. Gli induttori flessibili possono essere avvolti su se stessi o su un componente.
- Sono, quindi, possibili molte applicazioni.
- Il riscaldatore è facile da trasportare e può essere spostato dove occorre.



Riscaldamento senza fiamma - La sicurezza innanzitutto



## PRESSA IDRAULICA UNIVERSALE PER SALA MONTATA BETEX HWS 150T

Pressa per calettare o scalettare sale montate e altri componenti delle stesse (cuscinetti, dischi freno, ingranaggi, ecc.)

- Forza di calettamento di 150 tonnellate
- Corsa: 460 mm
- Con cilindri di calettamento su lati opposti
- Con 2 ganasce adattatrici per lo smontaggio in presenza di spazio ridotto
- Posizionamento della sala montata mediante carro ponte
- Centraggio manuale della sala montata
- Supporti flessibili per il posizionamento della sala montata
- Registrazione automatica della traiettoria della forza, della corsa e della velocità per ogni intervento di montaggio/smontaggio
- Con comando a distanza

Altri tonnellaggi, design e funzionalità su richiesta

